

**PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ WRAZ ZE ZJAZDAMI I
ODWODNIENIEM W M. SĄCZKOWO.**

**TABELA FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
km 0+000 ÷ 0+785,80**

Kilometr i hektometr	Grubość frezowania strona lewa	Grubość frezowania oś drogi	Grubość frezowania strona prawa
km	m	m	m
DROGA GMINNA			
1	2	3	4
0+000	0	0	0
0+007,40	0,10	0,02	0,05
0+032,30	0	0,03	0,06
0+035,00	0,01	0,03	0,06
0+065,25	0,09	0,08	0,07
0+081,75	0,09	0,03	-
0+099,60	0,07	0,07	-
0+115,10	0	0	-
0+125,20	0	0	-
0+137,50	0	0	-
0+162,15	0	0,02	-
0+186,60	0	0,05	-
0+205,90	0,04	0,04	-
0+231,65	0,08	0,06	-
0+256,90	0	0	-
0+281,15	0	0	-
0+305,95	0	0,01	-
0+330,95	0,04	0	-
0+365,10	0,03	0,01	-
0+388,40	0,05	0	0,01
0+407,55	0,03	0	0,10
0+430,25	0	0	0,05
0+446,10	0	0	0
0+462,35	0	0	0,06
0+485,35	0	0	0,03
0+510,10	0	0	0,05
0+531,40	0	0,06	0,07
0+556,90	0	0	0,05
0+584,35	0,02	0	0,04
0+612,65	0	0	0,05
0+629,95	0	0	0,04
0+665,25	0	0	0,05
0+690,45	0,01	0,05	0,08
0+714,15	0	0	0,05
0+748,50	0	0,05	0,06
0+767,45	0	0	0,05
0+785,80	0	0	0