

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Sączkowo.

ELEMENTY TRASY

DROGA GMINNA W M. SĄCZKOWO

element	od km	do km	długość	parametry łuku
prosta	0+000	0+063,45	63,45m	-
łuk kołowy w lewo	W_1 0+063,45	0+144,38	80,93m	$R=350m$ $\alpha=13,24^\circ$ $T=40,67m$ $Sw=2,35m$ $PSK=80,93m$
prosta	0+144,38	0+215,55	71,17m	-
zwrot w lewo	W_2 0+215,55	-	-	$\alpha=3,10^\circ$
prosta	0+215,55	0+263,80	48,25m	-
łuk kołowy w lewo	W_3 0+263,80	0+288,68	24,88m	$R=300m$ $\alpha=4,75^\circ$ $T=12,45m$ $Sw=0,26m$ $PSK=24,88m$
prosta	0+288,68	0+361,20	72,52m	-
łuk kołowy w pravo	W_4 0+361,20	0+484,57	123,37m	$R=300m$ $\alpha=23,17^\circ$ $T=62,55m$ $Sw=1,95m$ $PSK=123,37m$
prosta	0+484,57	0+610,80	126,23m	-
łuk kołowy w pravo	W_5 0+610,80	0+642,98	32,18m	$R=300m$ $\alpha=6,15^\circ$ $T=16,10m$ $Sw=0,43m$ $PSK=32,18m$
prosta	0+642,98	0+785,80	142,82m	-