
Projekt. studnia rewizyjna prefabrykowna
z betonu monolitycznego wibroprasowana
Ø 1200mm z piaskownikiem
Projekt. studnia rewizyjna z kręgów betonowych
na istniejącym przepuście Ø 1500mm
Dane: W₀
x = 5764272.4943
y = 5593152.0576
Dane: W₁
R = 350,0m
α = 13,24°
T = 40,67m
Sw = 2,35m
PSK = 80,93m
x = 5764200.2856
y = 5593077.1243
Dane: W₂
α = 1,10°
x = 5764106.3050
y = 5593016.5086
Dane: W₃
R = 300,0m
α = 4,75°
T = 12,45m
Sw = 0,26m
PSK = 24,88m
x = 5764053.5664
y = 5592986.4065
Projekt. studnie ściekowe i przy kanaliki
z rur PCV Ø 160 mm dł. 5,0m i 6,0m
Projekt. studnie ściekowe i przy kanaliki
z rur PCV Ø 160 mm dł. 2,30m i 4,40m
Projekt. studnie ściekowe i przy kanaliki
z rur PCV Ø 160 mm dł. 3,10m i 4,80m
Projekt. studnie ściekowe i przy kanaliki
z rur PCV Ø 160 mm dł. 4,40m i 5,90m
Projekt. studnie ściekowe i przy kanaliki
z rur PCV Ø 160 mm dł. 3,15m i 4,65m
Projekt. studnie ściekowe i przy kanaliki
z rur PCV Ø 160 mm dł. 3,10m i 4,60m
Projekt. ścianka czołowa przepustu z
betonu zbrojonego kl. C30/35 wylewanego
na mokro dł. 6,00m i szerokości 0,38m wg
katalogu powtarzalnych elementów
drogowych oraz z zamontowaną osiowo w
ściance czołowej barierą ochronna U-11a o
wysokości 1,10m i długości 6,0m.
Projekt. umocnienie skarp i dna rowu
brukiem ułożonym na ławie betonowej
z betonu C8/10 grub.15cm na dług. 2,30m
PCV Ø 400mm dł. 4,50m i=0,0044
Rzędna wylotu 63,00m
PCV Ø 315mm dł. 29,80m i=0,0020
PCV Ø 315mm dł. 23,20m i=0,0020
PCV Ø 315mm dł. 36,95m i=0,0022
PCV Ø 315mm dł. 53,40m i=0,0020
PCV Ø 315mm dł. 45,20m i=0,0022
PCV Ø 315mm dł. 33,25m i=0,0021
PCV Ø 250mm dł. 25,0m i=0,0020
D0 65,15 63,00
D1 65,16 63,02 (62,02)
D2 65,25 63,08
D3 65,32 63,12
D4 65,27 63,20
D5 65,05 63,31
D6 64,80 63,41
D7 64,50 63,48
0+000
0+100
0+200
0+300
PŁK 0+063,45
KŁK 0+144,38
PŁK 0+263,80
KŁK 0+288,68
5764200.00
5593150.00

OBJAŚNIENIA:

- ▨ - projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie,
- ▨ - projektowane zjazdy do posesji z kostki betonowej wibroprasowenej grub. 8 cm na podbudowie - kolor grafitowy,
- ▨ - projektowany chodnik z kostki betonowej wibroprasowenej grub. 8 cm na podbudowie - kolor szary,
- ▨ - istniejący chodnik z kostki betonowej wibroprasowenej grub. 8 cm do przełożenia - kolor szary,
- ▨ - projektowana zieleń,
- ─ - istniejący krawężnik betonowy wibroprasowany uliczny 15x30x100 cm,
- - - - - - projektowany ściek z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu "HOLLAND" na ławie betonowej.Beton C12/15,
- ━ - projektowany krawężnik betonowy wibroprasowany uliczny wystający 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- - - - - - projektowany krawężnik betonowy wibroprasowany uliczny obniżony 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- ━ - projektowany krawężnik betonowy wibroprasowany uliczny wtopiony 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- ─ - projektowany krawężnik betonowy wibroprasowany uliczny "na płasko" 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- ━ - projektowany opornik 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- 0,0067 - projektowane spadki podłużne,
- 2% - projektowane spadki poprzeczne,
- wp3 ▩ - projektowane studnie ściekowe,
- ◄ - projektowane kolektory i przy kanaliki z rur PCV,
- D2 ○ - projektowane studnie rewizyjne kanalizcji deszczowej,
- ━ - projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT"
- ─ - istniejące granice działek geodezyjnych,
- (130/2) - działka obejmująca teren inwestycji,

STAROSTA WOLSZTYŃSKI
(Nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)
Zgodnie z art 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z póź. zm.) poświadcza się, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 04.04.2019
w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5
(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)
GK.6630.91.2019
(Znak sprawy)
Wolsztyn, 05.04.2019
(Miejscowość i data)
z up. STAROSTY
Marek Przadka
Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH skala 1:500

Jednostka ewidencyjna:	302901_2 Przemęt
Obręb ewidencyjny:	0020 Sączkowo
Położenie:	dz. 212
Sekcja mapy:	5.168.32.04.3, 09.1, 08.2
Nazwa ukł. wsp. prostokątnych płaskich:	2000 strefa 5
Nazwa ukł. wsp. układu wysokości	Kronsztadt '86
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:	nie wyznaczono
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej:	GK.6640.759.2018
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:	— — — — — —
Data opracowania mapy:	06.07.2018

ZAKŁAD GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY
„GEOBUD" Sp. Jawna
Grzegorz Grobelny i Rafał Skorzewski
64-100 LESZNO

(nazwa/imię i nazwisko wykonawcy)

Grobelny

(numer uprawnień i podpis geodety)

STAROSTA WOLSZTYNSKI

P 3029

(Klauzule urzędowe)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ANDRZEJ WŁODARCZAK
67-400 Wschowa, ul. Wolsztyńska 19A/6
upr. konstr. - inż. wyk. 1319/89/Lo
projekt. 1471/90/Lo

Nazwa obiektu budowlanego	Przebudowa nawierzchni drogi wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Sączkowo. Działki nr: 263; 212 i 170.				
Inwestor	Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt				
Treść rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
Skala	1:500	Data	marzec 2019r.	Nr rysunku	2
Projektant	tech. Andrzej Włodarczak			Konstr. - inż. 1471/90/Lo	
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Głuszko			Konstr. - inż. 1548/92/Lo	


0+319,00
0+322,00
0+324,00
D8
64,32
0+330,95
204
PCV Ø 250mm dł. 30,0m
Projekt. studnie ściekowe i przy kanaliki
z rur PCV Ø 160 mm dł. 3,10m i 4,50m
D9
64,41
63,59
0+349,00
0+351,75
0+354,30
3,00
203
PŁK 0+361,20
0+365,10
Projekt. studnie ściekowe i przy kanaliki
z rur PCV Ø 160 mm dł. 2,80m i 4,40m
D10
64,73
63,66
PCV Ø 250mm dł. 32,40m i=0,0022
0+381,40
0+384,40
0+388,40
0+392,20
6,00
0+400
Dane: W4
R = 300,0m
α = 23,17°
T = 62,55m
Sw = 1,95m
PSK = 123,37m
x = 5763919.8576
y = 5592924.1597
Projekt. studnie ściekowe i przy kanaliki
z rur PCV Ø 160 mm dł. 3,30m i 4,80m
172
171
Br-RIVb
0+407,55
2,50
0+419,10
1,00
1,50
W4
0+430,25
0+431,55
250
251
Br-RV
0+446,10
0+458,00
0+462,35
0+470,70
170
KŁK 0+484,57
0+485,35
0+500
0+501,55
234/3
234/1
233
0+510,10
0+512,75
0+527,10
0+531,40
Br-RIVa
Br-RVI
232
169
0+556,90
231
165
0+580,95
0+584,35
0+597,80
0+600
PŁK 0+610,80
0+607,50
0+612,65
0+617,95
Dane: W5
R = 300,0m
α = 6,15°
T = 16,10m
Sw = 0,43m
PSK = 32,18m
x = 5763783.1119
y = 5592771.5693
0+629,95
KŁK 0+642,98
163
228/1
227
0+660,20
0+665,25
226
158
157
Br-RVI
225
0+690,45
0+693,90
0+700
0+704,70
0+706,45
0+714,15
223/2
222/2
0+736,60
0+746,50
156
Br-RV
0+766,00
0+767,45
RV
1,66%
W6
0+785,80
5,00
1,40
1,50
Dane: W6
x = 5763690.3610
y = 5592642.5639
154
221/6
RVI