Chodnik

Jezdnia



Płyty betonowe wibroprasowane typu MEBA, o wym. 10*40*60 cm, kolor szary

Podsypka z kruszywa łamanego o frakcji 2/5 mm, warstwa grub. 3 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, mieszanka GRH o frakcji 0/31,5 mm, warstwa grub. 20 cm

Podsypka piaskowa, warstwa grub. 10 cm

Krawężnik betonowy wibroprasowany wystający 15x30x100 cm

Ława betonowa z oporem, beton klasy B-15 w ilości 0,0525 m3/mb

Krawężnik betonowy wibroprasowany ułożony na płask 15x30x100 cm

Ława betonowa z oporem, beton klasy B-15 w ilości 0,06 m3/mb

Kostka brukowa betonowa, wibroprasowana grub. 6 cm, kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, warstwa grub. 5 cm

Podsypka piaskowa, warstwa grub. 5 cm

Obrzeże betonowe wibropasowane 6x20x100 cm

Ława betonowa z oporem, beton klasy B-15 w ilości 0,022 m3/mb

Nazwa obiektu, adres	**Przebudowa /utwardzenie, budowa zjazdów, chodnika/ drogi gminnej /ul. Sportowa/ w m. Osłonin dz. ewid. nr 117/1; 117/2; 130/3; 250/1; 197; 131/4; 318, obręb Osłonin gm. Przemęt**		
Inwestor, adres	**Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt**		
Nazwa rysunku	**Przekrój konstrukcyjny**		
Skala rysunku	**1:20**	**Nr rysunku**	**5**
Branża	**Drogowa**	**Data opracowania**	**06/07.2019**
Autor projektu, uprawnienia, podpis	**technik drogowy Czesław Przedwojski Spec. konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg z ograniczeniem do ulic, nr 459/82/Lo**		
Sprawdzający projekt, uprawnienia, podpis	**inż Andrzej Paradowski Spec. konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg i ulic, nr 915/86/Lo**		